

(*) Imagen referencial



50 HZ

GENERADOR DIESEL GS220CKEC

200 kVA / 400 V

CARACTERÍSTICAS

- Estructura compacta y chasis de alta resistencia
- Fácil operación y mantenimiento
- Sistema anti-vibratorio de alta confiabilidad
- Cumplimiento de normas de seguridad eléctrica internacionales.
- **Cumplimiento normativa emisiones NRIII**
- Estanque de combustible adosado en la base.
- Baterías de libre mantenimiento, alto rendimiento y corta corriente.
- Fácil de transportar.
- Silenciador tipo industrial
- Gabinete insonorizado para reducción de ruido.
- Conexión fácil para tablero de transferencia.
- Sistema de control IP56
- Precisión nivel de combustible $\pm 15\%$

POTENCIA

PRP Potencia principal disponible en continuo con la carga variable durante un número ilimitado de horas al año de acuerdo con la ISO 8528-1

PST Potencia de emergencia para una utilización de emergencia en carga variable según ISO 8528-3.

Datos Técnicos

Frecuencia (Hz)	50
Velocidad Nominal (rpm)	1500
Potencia Prime (kVA / kW)	200 / 160
Potencia Standby (kVA / kW)	220 / 176
Nivel Emisiones	NRIII
Fases / Líneas	3 / 4
Modelo Motor	QSL8.9-G2
Model Alternador	LYG 274G
Consumo 100% (L/hr)	55
Consumo 75% (L/hr)	42
Controlador	DSE

Dimensiones y Peso

Largo (mm)	3720
Ancho (mm)	1300
Altura (mm)	1960
Masa (kg)	2410
Capacidad Estanque (L)	380



(*) Imagen referencial



50 HZ

GENERADOR DIESEL GS220CKEC

200 kVA / 400 V

Características de Motor

Marca Motor	CUMMINS
Modelo Motor	QSL8.9-G2
N° de cilindros	6-L
Ciclos	Cuatro tiempos
Aspiración	Turbocargado y post-enfriado
Diámetro x Carrera (mm)	114 mm * 144.5 mm
Desplazamiento (L)	8.9
Razón de compresión	17.73:1
Regulación velocidad	Electrónico - ECU
Sistema Enfriamiento	Ciclo Refrigeración Forzada
Motor Partida	24 VDC
Alternador Carga	28 VDC

Características de Alternador

Frecuencia Nominal	50 Hz
Velocidad Nominal	1500 rpm
Modelo de Alternador	LYG 274G
Potencia Prime	200 kVA / 160 kW
Fases / Líneas	3 / 4
Voltaje L-L	400 V
Voltaje L-N	230 V
Tipo de excitación	Sin Escobillas / Autoexcitado
Factor de Potencia	0,8
Tipo aislación	H
Grado Protección	IP23

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (ESTE ELEMENTO SE VENDE POR SEPARADO)

El tablero de transferencia automática está diseñado para operar de forma continua, permitiendo alimentar la carga o cargas conectadas a la unidad básica de transferencia tanto desde la fuente normal (red comercial) como desde la planta eléctrica de emergencia en caso de fallas en la red.

El tablero de transferencia automática monitorea la fuente de red comercial y arranca el grupo electrógeno en caso de detectar anomalías. Además, garantiza una transición fluida de la carga. El tablero cuenta con grado de protección IP23, por lo que se recomienda su instalación en un ambiente interior protegido de las inclemencias del tiempo.

